



دستگاه تنظیم و کنترل دیجیتالی با قابلیت نصب بر روی دیوار

دارای نمایشگر LCD با قابلیت نمایش در دو خط و ۱۶ حرف و ۴ دکمه جهت کاربردی آسان

دارای دو Setpoint با خروجی مجزا و قابل انتخاب در حالت ON/OFF ، همزمان و حالت Time - Pause

دارای خروجی نسبی 0/4 20mA با دامنه تنظیم

دارای ورودی سنسور دمای PT100 ، کنترل سطح و دبی سنج

قابلیت Password گذاری بر روی منوها

تنظیم سریع پارامترها با انتخاب منوی User ، قابلیت کنترل دستی رله ها

تنظیم زمان برای تمامی خروجی ها و کنترل آخرین کالیبراسیون سنسورها

قابلیت تنظیم رله شماره ۲ به عنوان Setpoint یا سیگنال هشدار دهنده

قابلیت نمایش تعداد هشدارهای آلارم و دفعات فعال شدن Setpoint و همچنین مدت زمان کارکرد هر یک

از رله ها

قابلیت کالیبره کردن اتوماتیک سنسورها

AE S pH-Redox

تنظیم و کنترل مقدار PH از 0.00- 14.00 و مقدار Redox از 1500 ÷ -1500

تغییر مقادیر پارامترها از طریق منوی Advanced Setting با قابلیت Password گذاری

AE S Color / Chlorine

تنظیم و کنترل مقدار کلر مورد نیاز بوسیله سنسورهای Pt-Cu

دامنه اندازه گیری : 0.00 - 1 0.00 ppm

AE S CD


تنظیم و کنترل هدایت الکتریکی (conductivity) با سنسورهای K=1 , K=5 , K=10

AE S CL -J

تنظیم و کنترل مقدار کلر یا هر اندازه گیری دیگر مورد نیاز برای سنسورهای 4-20mA

دامنه تنظیمات : 0.00-2.00ppm/0.00-5.00ppm/0.00-10.00ppm/0.00-20.00ppm/0-200.ppm

ابعاد بسته



Confezione singola/Single pack:
axbxc: 295x160x350 mm - Kg: 1,20

Confezione multipla/Multipack: 4pz/pcs
axbxc: 375x355x620 mm - Kg: 6,00

کد	مدل	سنسورهای قابل نصب
ADESPHRX	AQUA AE مخصوص کنترل و تنظیم PH - RX	PH-RX
ADESCL	AQUA AE مخصوص کنترل و تنظیم کلر با (Pt-Cu)	کلر (Pt-Cu)
ADESCD	AQUA AE مخصوص کنترل و تنظیم Conductivity (هدایت الکتریکی)	CD (K1-K5)
ADESCLJ	AQUA AE مخصوص کنترل و تنظیم مواد شیمیایی با استفاده از سنسور A-j	A-j

MODEL AE START



کنترل کننده‌ها - آنالایزرها

مدل	PH-RX	کلر (Pt-Cu)	A-j	CD
مقیاس	0-14.00 PH/±1.500 mV	0-2.00/5.00/10.00/20.00 ppm	0-2-5-10-20-200 ppm	100-20000 μS (k=1) 10 - 2000 μS (k=5)
مقیاس	±0.01 PH/±1 mV	±0.01 ppm	0.01-1 ppm	1% کل مقیاس
آمپر خروجی	خروجی نسبی 0.4-20 mA با حداکثر مقاومت ۴۰۰ اهم			
رله خروجی ۱	جهت تنظیم مقدار و حالات آلارم Setpoint1، با حداکثر کنتاکت آزاد ۱۰ آمپر، تنظیم حالات ON/OFF، نسبی، Time/Pause			
رله خروجی ۲	جهت تنظیم مقدار و حالات آلارم Setpoint2، با حداکثر کنتاکت آزاد ۱۰ آمپر، تنظیم حالات ON/OFF، نسبی، Time/Pause			
نمایشگر	LCD با قابلیت نمایش در دو خط و ۱۶ حرف			
کنترل	از طریق صفحه کلید دارای ۴ دکمه			
دما	تنظیم دستی و اتوماتیک دما از طریق سنسور PT100			
پسماند	قابل تنظیم برای هر Setpoint			
آلارم‌ها	اندازه گیری، ثابت بودن مقادیر، OFA، دبی، هر آلارم بر روی رله ۲ قابل تنظیم است.			
منبع تغذیه	80-265 VAC			
قدرت مصرفی	۵ وات			
پکیج	پکیج مخصوص ادوات نصب بر روی دیوار دارای کلاس محافظتی IP54			
وزن	۸۰۰ گرم			

کد	مدل
ADSP6020156	پایه نصب دیواری
ADSP6020224	پایه نصب دیواری با ۴ پیچ

