



پدیده‌های نو در تکنولوژی سیالات
New Phenomenon In Fluid Technology

اسپیکو



تابلو کنترل تمام اتوماتیک هوشمند

تک فاز - سه فاز (0.37-150kw)



SPICO

www.spicoir.com

- ✓ SPL
- ✓ SPS
- ✓ SPM
- ✓ SC1
- ✓ SC2
- ✓ SPT 1
- ✓ SPT 2
- ✓ SP - MP1

Design & Manufacture of Industrial and Agricultural Pumps & Control Panel

تولیدکننده انواع پمپهای کفکش، لجنکش، شناور و تابلوهای کنترل

SP - MP1 (220V)

تابلو کنترلر تمام اتوماتیک و هوشمند در ابعاد کوچک با صفحه نمایشگر LCD، طراحی برای پمپ های تکفاز (0/37kw - 2/2kw) به همراه خازن راه انداز (25µf - 80µf) کاربردی فوق العاده برای راه اندازی پمپهای شناور تکفاز



SPS 511 LCD (220V) SPS 531 LCD (380V)

تابلو کوچک تمام اتوماتیک و هوشمند، دارای LCD رنگی، تکفاز و سه فاز قابلیت نصب فرمانهای فلوتر مکانیکی و کلید تحت فشار برای کنترل پمپ های تکفاز (0.37kw - 2.2kw) و سه فاز (0.75kw - 7.5kw) به همراه خازن راه انداز (25µf - 70µf).
نصب راحت و تنظیم ساده، کاربردی فوق العاده برای راه اندازی انواع پمپهای تکفاز و سه فاز



SPM 511 LCD (220V) SPM 531 LCD (380V)

تابلو در ابعاد متوسط، تمام اتوماتیک و هوشمند، تکفاز و سه فاز، دارای نمایشگرهای LCD رنگی برای کنترل و نمایش شرایط کارکرد پمپ با نصب راحت و آسان، قابلیت نصب فرمان فلوتر مکانیکی و کلید تحت فشار برای پمپ های تکفاز (0/37kw - 2/2kw) و سه فاز (0.75kw - 7.5kw) به همراه خازن راه انداز (25µf - 100µf)، کاربردی فوق العاده برای راه اندازی انواع و اقسام پمپهای شناور تکفاز و سه فاز



SPL 511 LCD (220V) SPL 531 LCD (380V)

تابلو کنترلر در ابعاد بزرگ، تمام اتوماتیک و هوشمند، دارای نمایشگرهای تصویری برای کنترل و نمایش شرایط کارکرد پمپ، قابلیت کارکرد به صورت دستی و اتوماتیک به وسیله فلوتر مکانیکی و کلید تحت فشار، قابلیت کنترل از راه دور به وسیله کامپیوتر (PC) و یاب و وسیله یک تابلو کنترل فرعی SC تا 1200 متر. برای راه اندازی و کنترل پمپ های تکفاز (3kw - 4kw) و سه فاز (5/5kw - 15kw) به همراه خازن های راه انداز (50µf - 120µf)، برای راه اندازی انواع و اقسام پمپهای آب از جمله کف کش و لجن کش و شناور تکفاز و سه فاز



SPL 512 LCD (220V) SPL 532 LCD (380V)

تابلو کنترلر در ابعاد بزرگ، تمام اتوماتیک و هوشمند، دارای نمایشگرهای تصویری برای کنترل و نمایش کارکرد دو دستگاه پمپ، قابلیت کارکرد به صورت دستی و اتوماتیک به وسیله فلوتر مکانیکی و کلید تحت فشار، قابلیت کنترل از راه دور به وسیله کامپیوتر (PC) و یاب و وسیله یک تابلو کنترل فرعی SC تا 1200 متر برای راه اندازی و کنترل پمپ های تکفاز (3kw - 4kw) و سه فاز (5/5kw - 15kw)، کاربرد در بوستر پمپهای خطی و بوستر پمپهای شناور و پمپهای لجن کش



SPM 911 LCD (220V) SPM 931 LCD (380V)

تابلو کنترلر تمام اتوماتیک و هوشمند در ابعاد متوسط با صفحه نمایش LCD رنگی برای نمایش کارکرد پمپ، قابلیت برنامه ریزی، گزارش و کنترل به وسیله (PC) برای راه اندازی و کنترل پمپ های تکفاز (0/37kw - 2/2kw) و سه فاز (0.75kw - 4kw) طراحی و ساخته شده است قابلیت کنترل به صورت دستی و اتوماتیک به وسیله فلوتر مکانیکی و کلید تحت فشار



SC 1 + SPL 911 LCD (220V) SPL 931 LCD (380V)

مجموعه تابلو کنترلر تمام اتوماتیک هوشمند با صفحه نمایشگر LCD رنگی، قابلیت کنترل و گزارش گیری به وسیله (PC)، قابلیت کنترل و راه اندازی از راه دور تا مسافت 1200، برای راه اندازی و کنترل پمپ های تکفاز (0/37kw - 4kw) و سه فاز (0/75kw - 15kw) به همراه خازن راه انداز (50µf - 120µf) قابلیت کارکرد به صورت دستی و اتوماتیک به وسیله فلوتر مکانیکی و کلید تحت فشار، قابلیت نصب سنسور حرارتی (Termo Gard)، قابلیت تشخیص متعادل نبودن فازها کنترلر فاز و جریان، تشخیص عدم توالی فازها



SC 2 + SPL 912 LCD (220V) SPL 932 LCD (380V)

مجموعه تابلو های هوشمند با صفحه نمایشگر LCD رنگی، قابلیت برنامه ریزی، کنترل و گزارش گیری به وسیله (PC)، قابلیت راه اندازی و کنترل از راه دور تا مسافت 1200، برای راه اندازی و کنترل دو دستگاه پمپ تکفاز (0/37kw - 4kw) و یا سه فاز (0/75kw - 15kw) قابلیت کارکرد به صورت دستی و اتوماتیک به وسیله فلوتر مکانیکی و کلید تحت فشار، قابلیت نصب سنسور حرارتی (Termo Gard) برای هر دو پمپ به صورت جداگانه کاربردی مطمئن برای بوستر پمپهای صنعتی و کشاورزی



SPT 1+ PT 100

تابلو کنترلر تمام اتوماتیک و هوشمند با صفحه نمایشگر LCD رنگی، قابلیت کنترل و برنامه ریزی به وسیله (PC)، قابلیت کارکرد به صورت دستی و اتوماتیک برای راه اندازی پمپ های آب با توان بالا (25kw - 125kw) به صورت دو ضرب ستاره مثلث، دارای سنسور نشتی آب (Leakage)، سنسور حرارتی (Termo Gard) و همچنین به صورت سفارشی قابلیت نصب تجهیزات کنترلر (PT 100) را دارا می باشد.



SPT 2

تابلو کنترلر تمام اتوماتیک و هوشمند در ابعاد بزرگ با صفحه نمایشگر LCD رنگی، قابلیت کنترل و برنامه ریزی به وسیله (PC)، قابلیت کارکرد به صورت دستی و اتوماتیک برای راه اندازی بصورت دو ضرب ستاره مثلث دو دستگاه پمپ خطی و یا شناور ویا کفکش با قدرت بالاتر از 15kw به صورت بوستر پمپ، دارای سنسور نشتی آب (Leakage)، سنسور حرارتی (Termo Gard) برای هر دو پمپ به صورت جداگانه

