

AQUA



HC300 PER-T

نشر ۱۲۰

دوزینگ پمپ Peristaltic آنالوگ

دفترچه نصب و راه اندازی دوزینگ پمپ
dosing pumps

اسپیکو

پدیده‌های نو در تکنولوژی سیالات



لطفاً قبل از استفاده پمپ به نکات ذیل توجه فرمایید :

- * مدل پمپ طبق نمونه انتخابی شما در جدول باشد.
- * پمپ در هنگام حمل و نقل صدمه ندیده باشد.
- * کلیه وسایل کمکی و جانبی تحویل شده باشد.

در صورت هرگونه اشکال با نماینده فروش و یا عرضه کننده کالا تماس حاصل نمایید.

دوزینگ پمپ های الکترومغناطیسی مدل HC 300

دوزینگ پمپ های الکترومغناطیسی مدل HC 300 دارای قابلیت تنظیم دوزینگ پمپ های الکترومغناطیسی مدل HC 300 دارای قابلیت تنظیم تزریق به صورت دستی بوده و درون محفظه پلاستیکی فشرده و مقاوم قرار دارند .
با استفاده از پتانسیومتر پنل جلوی دستگاه می توان تعداد پالس در هر دقیقه را (از 0 تا 100 درصد و یا 0 تا 20 درصد حداکثر خروجی پمپ) تنظیم کرد .

(از 0 تا 120 پالس در هر دقیقه) بر روی پنل جلویی سویچ اصلی ON/OFF و دو چراغ LED سبز رنگ و قرمز رنگ میباشد که چراغ سبز رنگ نشان دهنده روشن بودن پمپ و چراغ قرمز رنگ نشان دهنده فعال بودن پمپ میباشد .

در مدلهایی که دارای سنسور کنترل سطح میباشد ، چراغ هشدار نارنجی رنگ در نظر گرفته شده که با کاهش و رسیدن سطح ماده شیمیایی تزریق شونده به حداقل مقدار تنظیم شده ، روشن میشود .

برنامه ریزی

با استفاده از سویچ اصلی ON/OFF بر روی پنل دستگاه میتوان بر راحتی پمپ را روشن و یا خاموش نمایند .
از طریق سویچ Selector میتوان خروجی پمپ را بین 0 تا 100 درصد و یا 0 تا 20 درصد حداکثر مقدار دبی تنظیم کرد .

مقدار انتخاب شده در هر یک از دامنه های قابل تنظیم بوسیله پتانسیومتر کنترل میشود .
با هر بار تزریق ماده توسط پمپ چراغ قرمز رنگ چشمک میزند .

