



SPH8 (220V)

SPM8 (220V)

لطفاً دفترچه راهنمای اقبل از استفاده با دقت مطالعه نمایید.

راسپیکو پدیده ار برتر دشکوفاير صنعت پیپ

www.spico.ir

info@spico.ir

دفترچه راهنمای نصب تابلوهای هوشمند
با صفحه نمایشگر LCD و CPU=16bit

سری SPH8 و SPM8

Manual Operation Guide for Intelligent Panel
with LCD & Cpu=16bit, SPH8 & SPM8 series

مجموعه دیگر تابلوهای اسپیکو

SPM 1 & SPM 3 series

تابلو ساده و کوچک . تمام الکترونیک و هوشمند برای کنترل کلیه پمپهای تکفاز (0.37kw - 2.2kw) و سه فاز (0.75kw - 7.5kw) نصب راحت و تنظیم ساده همراه با خازن راه انداز (25μf - 50μf).

Intelligent pump control panel with small size, easy to install, easy to operate, to be applied for protection of all pumps in **Single phase (0.37kw – 2.2kw)** and **Three phase (0.75 – 7.5kw)**, including run capacitor (25μf – 50μf).



SPM 511 & SPM 531 series

تابلو کنترل در ابعاد متوسط - تمام اتوماتیک و هوشمند دارای نمایشگرهای اخباری برای کنترل و نمایش شرایط کارکرد پمپ بانصب راحت و آسان - قابلیت کنترل بوسیله فلوتو و یا کلید تحت فشار برای پمپهای تکفاز (0.37kw - 2.2kw) و سه فاز (0.75 kw - 7.5kw) و به همراه خازن های راه انداز (25μf - 50μf).

Intelligent automatic control panel of medium size with alarm display to be applied for protection of **Single phase (0.37kw – 2.2kw)** and **Three phase (0.75kw – 7.5kw)**, easy to install, easy to operate, to be applied alarms for effective protection by pressure or float switch, including Run capacitor (25μf – 50μf).



SPH 511 & SPH 531 series

تابلو کنترل در ابعاد بزرگ - تمام اتوماتیک هوشمند دارای اخباری برای کنترل و نمایش شرایط کارکرد پمپ - قابلیت کارکرد بصورت دستی و اتوماتیک بوسیله فلوتو مکانیکی و کلید تحت فشار - برای راه اندازی و کنترل پمپهای تکفاز (3kw - 4kw) و سه فاز (5.5kw - 18kw) به همراه خازن های راه انداز (50μf - 100μf) - قابلیت نصب راحت و تنظیم آسان.

Intelligent automatic control panel of large size with alarm display to be applied for protection of **single phase (3kw – 4kw)** and **three phase (5.5kw – 18kw)**, easy to install, easy to operate, to be applied alarms for effective protection by pressure or float switch including Run capacitor (50μf – 100μf).



SPH 512 & SPH 532 series

تابلو کنترل در ابعاد بزرگ - تمام اتوماتیک هوشمند دارای اخباری برای کنترل و نمایش شرایط کارکرد دو دستگاه پمپ و قابلیت کنترل بوستر پمپها - قابلیت کارکرد بصورت دستی و اتوماتیک بوسیله فلوتو مکانیکی و کلید تحت فشار - برای راه اندازی و کنترل پمپهای تکفاز (3kw - 4 kw) و سه فاز (5.5kw - 18 kw) - قابلیت نصب راحت و تنظیم آسان.

Intelligent automatic control panel of large size with alarm display to be applied for protection of **Two pumps in Single phase (3kw – 4kw)** and **Three phase (5.5kw – 18kw)** and to be applied for **booster pumps**, easy to install, easy to operate, to be applied alarms for effective protection by pressure or float switch.

SPM 911 & SPM 931 series

تابلو کنترل در ابعاد متوسط - تمام اتوماتیک و هوشمند با صفحه نمایشگر **LCD** تمام رنگی با قابلیت برنامه ریزی و کنترل توسط کامپیوتر **PC** برای کنترل پمپهای تکفاز (0.37kw - 2.2 kw) و سه فاز (0.37kw - 4kw) طراحی و ساخته شده است. قابلیت کارکرد بصورت اتوماتیک و یا دستی بوسیله فلوتو و یا کلید تحت فشار.



Intelligent automatic control panel of medium size with **multi-color LCD** and ability to control and programming by **PC**, to be applied for protection of **single phase (0.37kw – 2.2kw)** and **three phase (0.37kw - 4kw)**, easy to install, easy to operate, to be applied for effective protection by pressure or float switch.



SPT1 series

تابلو کنترل تمام اتوماتیک و هوشمند با صفحه نمایشگر **LCD** تمام رنگی قابلیت کنترل و برنامه ریزی بوسیله کامپیوتر برای راه اندازی پمپ آب با قدرت بالا بصورت **ستاره مثلث (Y/△)** قابلیت کارکرد اتوماتیک و یا دستی با قدرت (25 kw- 150 kw).

Intelligent automatic control panel with **multi-color LCD** and ability to control and programming by PC, to be applied single pump for protection of **three phase** with high power (25kw - 150kw) as **Delta/Star (△/Y)** running.

مجموعه دیگر قابلوهای اسپیکو

SPT2 series

تابلوکنترل تمام اتوماتیک و هوشمند- دارای نمایشگرهای اخباری - برای راه اندازی **دو دستگاه پمپ** آب با قدرت بالا بصورت سه فاز (Y) - قابلیت کارکرد بصورت دستی و اتوماتیک برای پمپهای سه فاز با قادرتهای (25 kw - 150 kw).

Intelligent automatic control panel with alarm display to be applied for protection of **three phase**, for **Double pumps** with high power (25kw – 150kw) as Delta/Star (Δ/Y) running, easy to install, easy to operate.



SPH 911 & SPH 931 series




تابلوکنترل در ابعاد بزرگ. تمام اتوماتیک هوشمند با صفحه نمایشگر **LCD** تمام رنگی - قابلیت برنامه ریزی کنترل و گزارش گیری بوسیله کامپیوتر PC برای راه اندازی و کنترل پمپهای تکفاز (2.2kw - 4 kw) و سه فاز (3kw - 11 kw) بهمراه خازنهای راه انداز (50 μ f - 100 μ f) قابلیت کارکرد بصورت دستی و اتوماتیک بوسیله فلوتر مکانیکی و کلید تحت فشار.

Intelligent automatic control panel of large size with **multi-color LCD** and ability to control and programming by PC, to be applied for protection of **Single phase (2.2kw – 4kw)** and **three phase (3kw - 11kw)**, easy to install, easy to operate, for single pump, to be applied for effective protection by pressure or float switch, including Run capacitor (50 μ f-100 μ f).

SPH 911 & SPH 931+SC1 series

مجموعه تابلوکنترل تمام اتوماتیک هوشمند با صفحه نمایشگر **LCD** تمام رنگی - قابلیت برنامه ریزی کنترل و گزارش گیری بوسیله کامپیوتر PC - قابلیت راه اندازی و کنترل از راه دور تا مسافت 1500 متر - برای راه دور تا مسافت 1500 متر - برای راه دور تا مسافت 1500 متر - قابلیت کارکرد بصورت دستی و اتوماتیک بوسیله فلوتر مکانیکی و کلید تحت فشار - توانایی کارکرد و کنترل تا 127 دستگاه پمپ با یک سیستم تابلویی فرعی SC1 بوسیله تغییرات فرکانس.

Intelligent automatic control panel of set with **multi-color LCD** and ability to control and programming by **PC**, to be applied for protection of **Single phase (2.2kw – 4kw)** and **Three phase (3kw - 11kw)**, easy to install, easy to operate, for single pump, to be applied for effective protection by pressure or float switch, including Run capacitor (50 μ f - 100 μ f) and with regards to frequency changes, to be able to remote control up to 127 pumps along with slave control panel "SC1", Up to 1500m



SPH 912 & SPH 932 series

تابلوکنترل در ابعاد بزرگ - تمام اتوماتیک هوشمند با صفحه نمایشگر **LCD** تمام رنگی - قابلیت برنامه ریزی کنترل و گزارش گیری بوسیله کامپیوتر PC برای راه اندازی و کنترل دو دستگاه پمپ و کنترل بوستر پمپها در مدل تکفاز (2.2kw - 4 kw) و سه فاز (3kw - 11 kw) - قابلیت کارکرد بصورت دستی و اتوماتیک بوسیله فلوتر مکانیکی و کلید تحت فشار.

Intelligent automatic control panel of large size with **multi-color LCD** and ability to control and programming by **PC**, to be applied for protection of **Single phase (2.2kw – 4kw)** and **Three phase (3kw - 11kw)**, easy to install, easy to operate, for **double pump** or to be applied for **booster pumps**, to be applied for effective protection by pressure or float switch, including Run capacitor (50 μ f-100 μ f).


SPH912

SPH932

SPH 912 & SPH 932+SC2 series

تابلوکنترل بزرگ تمام اتوماتیک هوشمند با صفحه نمایشگر **LCD** تمام رنگی - قابلیت برنامه ریزی گزارش گیری - کنترل - فرمان از راه دور تا 1500 متر بوسیله کامپیوتر و یا دستی برای دو دستگاه پمپ تکفاز 2.2 - 4 kw و سه فاز 3 - 11 kw - بصورت اتوماتیک قابل کنترل با فلوترو و یا کلید تحت فشار.


Intelligent automatic control panel of set with **multi-color LCD** and ability to control and programming by **PC**, to be applied for protection of **Single phase (2.2kw – 4kw)** and **Three phase (3kw - 11kw)**, easy to install, easy to operate, for **double pump** or to be applied for **booster pumps**, to be applied for effective protection by pressure or float switch.





مقدمه:

تابلوهای کنترل تمام اتوماتیک و هوشمند اسپیکو مدل SPM8 و SPH8 با صفحه نمایشگر دیجیتالی (LCD) تمام رنگی و CPU = 16 bit، از قطعاتی کاملاً نوین و مطمئن برای راه اندازی کلیه پمپهای تکفازی که احتیاج به خازن راه انداز دائم مدل SPM8 و خازن دائم و همچنین خازن لحظه ای استارت (SPH8) دارند به کار گرفته می شوند. این دستگاه با نصب و راه اندازی آسان و مطمئن و کارکرد به صورت خودکار و دستی با کنترل مخزن پرشونده و همچنین کنترل و سنجش قدرت پمپ بوسیله کنترل از راه دور و امکان برنامه ریزی و گزارش کیری بوسیله کامپیوتر با مشارکت شرکت Leading Science تایوان، چین و شرکت اسپیکو ایران طراحی و ساخته شده است.

SPICO intelligent pump control panel in SPM8 or SPH8 series are applied for protection of various pumps in single phase (220V – 50Hz), which need the run capacitor (SPM8) run capacitor and start capacitor (SPH8). SPH8 and SPM8, with integrated design, easy to install and applicable for Automatic liquid level or pressure control and effective protection in manual and automatic system, are applied with remote control and can be programmed with computer. These units are manufactured with participation of Leading Science Co. in Taiwan, China and SPICO Co. in Iran.



نمای ظاهری تابلوی SPM8




توجه: نقشه دقیق به همراه دفترچه می باشد و برای جلوگیری از صدمه دیدن، حتماً تابلو را در محل مناسب نصب کنید.

Attn: The accurate installation diagram is in manual and to avoid injury, fix and install the box in a right place.

| Model | A | B | C | D | E |
|-------|-----|-----|-----|-----|-----|
| SPH8 | 276 | 370 | 125 | 248 | 280 |
| SPM8 | 160 | 228 | 82 | 100 | 152 |

شرایط نگهداری و محل مناسب نصب قابلو:

Maintenance conditions and mounting place of box :




عدم نصب در محلهای دارای گرد و غبار
(Salt mist Corrosion)




عدم نصب در محلهای دارای لرزش
(Mechanical shock)



عدم نصب در محلهای بارانی و مرطوب
(Rain and Moisture)



عدم همچواری با گازها و مایعاتی
که خورندگی دارند
(Corrosive gas or Corrosive liquiud)



عدم نصب در همچواری و سایل آتشزا
(Flammable material : Solvent)



عدم نصب در محلهای بالای +55 درجه
و پایین -25 درجه سانتیگراد
(Extreme heat and cold, acceptable
temprature rang: -25°C - +55°C)

2-Main technical specifications :

| | | |
|--|--|---|
| Rated Input Voltage | AC220V / Single Phase | ولتاژ ورودی مجاز |
| Rated Frequency | 50Hz | فرکانس کاری |
| Rated Output Power for SPM8 | 0.37kw - 2.2kw | محدوده قدرت برای SPM8 |
| Rated Output Power for SPH8 | 0.37kw - 4kw | محدوده قدرت برای SPH8 |
| Over / Under Voltage trip | $\pm 15\%$ | محدوده حفاظتی در مقابل افت و یا افزایش ولتاژ (ولت) 1 |
| Trip Response time (Dry Running) | 3 sec | محدوده زمانی کارکرد پمپ در مقابل خشک کارکردن 2 |
| Pump Stalled trip | 200% | حداکثر آمپر تشخیصی برای شوک الکتریکی (آمپر) 3 |
| Rapid Cycle Trip | 4 | حداکثر تکرار روشن و خاموش شدن پمپ در یک دقیقه |
| Over / Under load trip | 25% | محدوده حفاظتی در مقابل افزایش و افت قدرت 4 |
| Start Capacitor Trip | 1 sec | محدوده زمانی خارج کردن خازن استارت از مدار |
| Automatic Restart time | 1min - 255min | محدوده زمانی تنظیج تایمر استارت |
| Recovery time of Over / Under voltage protection | 2 min | زمان برگشت به حالت عادی در مقابل افت و افزایش ولتاژ |
| Recovery time of Over load protection | 5 min | زمان برگشت به حالت عادی در مقابل افزایش جریان |
| Rs485 Band rate | 1200/2400/9600/19200/38400 57600bps | دامنه کارکرد |
| Protocol type | RTU | نوع پروتکل |

توجه ۱ : محدوده کاری تنظیم شده در مقابل افت و یا اضافه ولتاژ این مدل تابلو حداقل ۱۸۷V و حداکثر ۲۵۳V می باشد .

ATTN1 : Percent of rated input voltage (i.e if the rated input voltage is 220V, the under voltage trip is 187V and the over voltage trip is 253V .

توجه ۲ : با توجه به قدرت مصرفی کالیبره شده در حافظه دستگاه در صد تشخیص اختلال در مقابل تغییرات قدرت ۷۰٪ است یعنی اگر قدرت مصرفی پمپ در حالت عادی ۱kw بوده و در حافظه دستگاه ذخیره شده باشد، زمانیکه قدرت مصرفی به ۰.۷۵kw برسد جریان برق قطع می شود و همچنین افزایش قدرت اگر به ۱.۲۵kw برسد برق را قطع می کند.

ATTN2 : Precent of load time of calibration (i.e if the output power of pump motor is 1kw the calibration , the under load (Dry running) trip is 0.75kw and overload trip is 1.25kw.

توجه ۳: با توجه به قدرت مصرفی کالیبره شده پمپ در حافظه دستگاه درصد تشخیص شوک الکتریکی و قطع فوری برق ۲۰۰٪ است به این معنی است که اگر قدرت مصرفی پمپ در حالت عادی ۱kw در حافظه دستگاه ذخیره شده باشد. تشخیص شوک الکتریکی و قطع فوری برق با مصرف حداقل ۲kw است. (شوک الکتریکی)

ATTN3 : Percent of load time of calibration (i.e if the output power of pump motor is 1kw during the calibration , the pump stalled trip ampere is 2kw)

توجه ۴: شرایط زمان قطع جریان برق در مقابل افزایش قدرت و حفاظت الکتروپمپ تابعی از افزایش قدرت مصرفی است و هرچه اضافه قدرت به دو برابر قدرت عادی نزدیک شود زمان قطع جریان کمتر خواهد شد .

ATTN4 : The characteristic of inverse - time , the stronger of the power ,the shorter of trip response time).

| شرایط محیط‌کاری | |
|---|---|
| ● Protective level : IP20 | ● استاندارد حفاظتی : IP20 |
| ● Operating temperature : -25°C + 55°C | ● درجه حرارت محیط کار: -25 °C +55 °C |
| ● Operating humidity : 20% - 90% no drips concreted | ● درصد رطوبت مجاز بین ۹۰ الی ۲۰ درصد بدون قطرات باران |
| ● Max altitude is 3000 meter uper sea level | ● ارتفاع مجاز از سطح دریا ۳۰۰۰ متر |
| ● Max vibration is under 0.6G | ● میزان لرزش مجاز کمتر از 0.6G |

خصوصیات و قابلیتهای تابلوهای هوشمند مدل SPM8 و SPH8

۱-کنترل سطح مایع تخلیه شونده با نصب فلوتر مکانیکی و یا الکترودهای حساس مایعات

۲-کنترل سطح مایع پر شونده با نصب فلوتر مکانیکی و یا الکترودهای حساس مایعات

۳-کنترل فشار مایعات مصرفی با نصب کلید تحت فشار

۴-کارکرد بصورت دستی و اتوماتیک

۵-محافظت در مقابل خالی کارکردن بدون نصب سنسور و یا فلوتر مکانیکی

۶-محافظت در مقابل افزایش و افت ولتاژ برق شبکه

۷-محافظت در مقابل افزایش قدرت بیش از اندازه

۸-محافظت در مقابل شوک شدید اتصال کوتاه

۹-دارای کلید تایмер برای کارکرد در زمان مناسب و قابل تنظیم

۱۰-دارای نشاندهنده دیجیتالی در نمایشگر LCD

۱۱-توانایی نصب خازن‌های تعریف شده برای راه اندازی پمپهایی که نیاز به خازن راه اندازی دائم دارند (SPM8)

۱۲-توانایی نصب خازن‌های تعریف شده برای راه اندازی پمپهایی که نیاز به خازن راه اندازی دائم و همچنین

خازن استارت لحظه‌ای دارند. (SPH8)

- ۱۳- مجهز به کلید فشاری برای ذخیره کردن اطلاعات اولیه
- ۱۴- نشاندهنده کل کارکرد پمپ
- ۱۵- قابلیت تنظیم کلیه پارامترهای حفاظتی
- ۱۶- نصب برچسبهای مناسب آموزشی بر روی تابلو بهمراه دفترچه راهنمایی نصب و راه اندازی به دو زبان فارسی و انگلیسی
- ۱۷- مجموعه کامل طراحی شده در سایز کوچک و نصب آسان بهمراه شبلون نصب
- ۱۸- قابلیت محافظت در مقابل روشن و خاموش شدن برای ۴ بار در دقیقه
- ۱۹- قابلیت قفل کردن الکترونیکی تابلو
- ۲۰- قابلیت برنامه ریزی و کنترل کامل بوسیله کامپیوتر
- ۲۱- قابلیت همراه شدن با تابلو فرمان فرعی دیجیتالی SC1 و همچنین سیستم کنترل از را دور
- ۲۲- دارای نمایشگر LCD تمام رنگی با CPU=16Bit و استفاده از المانهای فوق العاده مطمئن

Features and Specifications of Intelligent Control Panel SPH8 & SPM8 Series


- 1-Applied for water supply by liquid level control through float switch or liquid probe for upper tank.
- 2-Applied for water supply by liquid level control through float switch or liquid probe for lower well.
- 3-Applied for water supply by pressure control through pressure switch and pressure tank.
- 4-Auto or manual switch.
- 5-Dry running protection without installing float switch or liquid probe in the well.
- 6-Under and over voltage protection .
- 7-Over current protection.
- 8-Pump motor stalled protection.
- 9-Push button for time switch.
- 10- LCD displays pump running information.
- 11-Reserved space for installing Run capacitor of pump motor (SPM8).
- 12- Reserved space for installing Run capacitor and Start capacitor of pump motor (SPH8).
- 13-Push button calibration.
- 14- Pump cumulative running time display.
- 15- Calibrating all protective parameters.
- 16-Install operation labels on control panel body and install english and persian languages Operation manual.
- 17-Integrated design , small size, easy to install with install drawing.
- 18- Electrical shock protection.
- 19- Locking panel electronically.
- 20- Programming and control by PC.
- 21- Digital order SC1 and remote control.
- 22- Multi-Color LCD with 16bit CPU and using assured elements.

نصب فلوتர مکانیکی:

معمولًا همراه فلوترهای مکانیکی خریداری شده دفترچه راهنمایی نصب بهمراه آن تحویل می‌دهد.

Follow the float switch suppliers installation and connection instructions.

توجه: فلوترهای موجود در بازار دو نوع هستند، فلوترهای تک کنتاکت N.C/N.O و فلوترهای دوکنتاکت N.C/N.O/N.C



There is Two kinds of Floater in the market; single - contact floaters, N.C/N.O, and two-Contact Floater, N.C/N.O/N.C.

از عبور دادن و بستن کابل‌های فلوتر مکانیکی و یا سیمهای سنسورهای الکتریکی به لوله‌های فلزی اجتناب کنید.

Don't encase sensor leads float switch wire in metal pipe , use pe tubing .

توجه: برای کنترل مخزن تخلیه شونده و یا پرشونده از فلوترهای تک کنتاکت استفاده شود. در صورت انتخاب فلوترهای دو کنتاکت با انتخاب سیمهای مناسب شرایطی مطابق فلوترهای تک کنتاکت را بوجود آورید. (گوی به سمت بالا با شرایط کنتاکت بسته و گوی به سمت پایین با شرایط کنتاکت باز)

Attn: To control discharge and filling tanks, single contact - Floaters should be used. If two-Contact Floaters are selected, with selecting the good suitable wires, create a situation conforming with single-contact floaters (Upper ball with close contact conditions and lower ball with open contact conditions.)

توجه ۲: در انتخاب فلوتر و آپارات کردن کابل اضافه شده به آن کاملاً دقت شود. نفوذ آب به داخل فلوترهای نامناسب موجب اختلال در کارکرد پمپ می شود. شرکت اسپیکو فلوترهای ایتالیایی شرکت «AQUA» را از نظر قیمت و کیفیت پیشنهاد می نماید.

ATTN2 : In the time of buying, pay attention for floater switch selection and its quality, and pay attention to the installation of added waterproof adhesive tape too. The penetration water in the unsuitable floater switch can cause difficulty. In the case of quality and price, **SPICO Co.** recommends Italian floaters made by **AQUA Co.**

نکته آموزشی :




برای آپارات کردن کابل ابتدا روکش کابل را به اندازه ۱۰ سانتیمتر برداشته و سرتream سیمها را به اندازه ۲/۵ سانتیمتر لخت کرده و سیمهای همنگ را به هم وصل نمایید و اتصالات را بوسیله لحیم کاری محکم نمایید. سپس هرسیم را بوسیله نوار چسب مرغوب ۲ بار نوار پیچی نمایید. حال باید لاستیک مخصوص آپارات و یا لاستیک خام موجود در بازار را به صورت نوار به عرض ۲ سانتیمتر و ضخامت ۲ میلی متردر آورده و تمام سطح اتصال را با آن نوار پیچی نمایید.

در این مرحله سه نکته را باید مورد توجه قرار داد :

- ۱- هریک دور نوار پیچیده شده لاستیک باستی نصف سطح دور قبل را در برگیرد.
- ۲- طول نوار بسته شده باید از هر طرف حداقل ۵ سانتیمتر کابل با روکش اولیه را در برگیرد.
- ۳- لاستیک استفاده شده نبایستی فاسد باشد بطوريکه در موقع نوار پیچی باستی کاملًا ممزوج شود. حال پس از آبیندی کردن بوسیله لاستیک خام روی آنرا بوسیله نوار چسب برق حداقل سه بار نوار پیچی نمایید. حال کابل شما نسبت به آب نفوذ ناپذیر شده است.

Attention :

1. Cut off about 100 (mm) insulating rubber at each side If the cables to be connected with a stripper knife, then cut the three strand core wires in step form so that 25(mm) core wires I exposed for each strand.
2. Clean the oxide layer on the surface of the copper wire with a stripper or sand cloth, than put the two ends of the cables into a fork type sealing sleeve, cover the ends with insulating tape and join the strands in turn, finally tighten them by copper wires.
3. Wrap each strand of core wire with two layers of high voltage insulating band, three layers of PVC adhesive types, assure each layer tight to avoid water interring the joint and damage the insulation, then put the strands together and cover them with a rubber tube, wrap both ends of the tube with soft copper wire, after this, warp both ends of the tube with two layers of PVC tapes.



توجه : پس از جابجایی و یا بعد از تعمیر پمپ و یا نصب مجدد و جدید و همچنین تغییر ارتفاع مورد نیاز می باشد که اطلاعات قبلی پاک و مجدد با توجه به روش کالیبره کردن تمامی اطلاعات جدید در سیستم تابلو کالیبره و ذخیره شود.

Attn: When the pump is re-installed after repairs or a new pump is installed , previous calibration settings must be cancelled and a new calibration must be undertaken by using the following procedure .

Parameter Calibration :

طریقه تنظیم تابلو کنترل :

قبل از تنظیم حتماً از نصب صحیح تابلو و عدم جابجایی پمپ و ارتفاع مورد نیاز مطمئن شوید تا تنظیم به بهترین وضعیت صورت گیرد.

To achieve best level of protection of pump, it is essential that parameter calibrations is done immediately after successful initial installation or replacement of the pump.

احفار: در صورت عدم تنظیم و ذخیره سازی اطلاعات در تابلو، هیچگونه کنترلی روی پمپ شما صورت نمی گیرد و ممکن است به پمپ شما صدمه وارد شود.

Warning : If you save no adjusting in control panel, your pump can not be controlled and it may damage your pump.


طریقه تنظیم خیلی راحت و سریع انجام می شود و مثالهای ذیل بر مبنای آمپر مصرفی پمپ با 6A توضیح داده شده است.

The calibration procedure is quick and as simple and assuming the rated running ampere of pump motor is 6A.

با فشاردادن کلید **MODE** شرایط را بصورت کارکرد دستی انتخاب کنید.

Press **Mode** button to switch to manual state.

U=220V I=0.0A
Mode : Manual
PUMP No Calibrate !




U=220V I=6.0A
Mode : Manual
PUMP No Calibrate !



با فشاردادن کلید **START** پمپ را روشن کنید که LCD شرایط فعلی را نمایش می دهد.

Press **Start** button to run the pump LCD show alternator displays.

Confirm the pump and pipeline network under normal working state and confirm pump under normal operation state voltmeter indicate 210<>230 in these model after confirming the pump operate records the voltmeter and ampere for presumptive repairing .



با دقت از شرایط کار نرمال پمپ و شبکه لوله های آبرسانی مطمئن شوید در این حالت ولتاژ برق شبکه در این مدل بین 210V الى 230V باشد، آمپر متر نبایستی عددی بیشتر از آمپر مصرفی پمپ را نشان دهد.

در این حالت پس از اطمینان از شرایط کاری و عدم جابجایی پمپ، آمپر و ولتاژ نشاندهنده را برای عیب یابی احتمالی بعدی در محلی ثبت کنید.

برای ذخیره کردن به دو روش می توان عمل کرد:

۱- با فشار دادن کلید Calibrate که در بالای ترمینالهای کنترل وضعیت پمپ قرار دارد می توان بر احتی اطلاعات موجود را ذخیره کرد.

For store data can do two method :

1- Briefly press **Calibrate** button in the wiring area and release it.

۲- با فشار دادن کلید START و نگهداری آن تا زمانی که صدای بوق "Di" شنیده شود نیز می توان اطلاعات را ذخیره کرد.

2- Press START button and release when "Di" sound is heard.



صدای بوق "Di" شنیده می شود و تمامی پارامترهای موجود در حافظه ذخیره می شود و مانیتور اعلام ذخیره شدن را نمایش می دهد.

Calibration
Complete!

"Di" sound is heard and control unit has registered the motor operate parameter LCD display.

U=220V I=0.0A
Mode: Manual

خاموش شدن پمپ بصورت خودکار و آماده کار کردن بصورت دستی (Manual).

Pump stop running and LCD display.

طریقه پاک کردن اطلاعات ذخیره شده تابلو کنترل

Cancellation of Parameter Calibration

کلید Manual را فشار دهید.

Press Mode button to switch to manual.



U=380V I=0.0A
Mode: Manual


طمئن شوید که پمپ کار نمی کند.

Make sure pump does not run.



کلید Stop را بمدت ۶ ثانیه فشار دهید تا تابلو کنترل بوق زده و سپس کلید را رها کنید.

Press Stop button for 6 seconds and release till controller makes Di sound.



Recover Default
Setting Complete !

U=380V I=0.0A
Mode: Manual

PUMP NO Calibrate !

● تابلو کنترل بعد از گذشت ۶ الی ۱۰ ثانیه به حالت بدون برنامه و عادی خود باز می گردد و آماده برنامه ریزی و تنظیم جدید است. (تمامی تابلوهای ارائه شده بدون برنامه تنظیم شده قبلی است)

● system will wait 6-10 seconds and recover the technical parameters of pump (default / exit - factory set)

توجه ۱ : پاک کردن و ذخیره کردن اطلاعات و کار کردن با تابلو کنترل مدل SPH8 & SPM8 حتماً بایستی توسط افراد متخصص با معلومات دیجیتالی صورت گیرد . در غیر اینصورت تنظیم غلط موجب حفاظت پمپ نمی گردد .

Attn 1: SPH8 & SPM8 should only be calibrated by qualified service personnel, calibration a fulty pump system will not provide protection.

توجه مهم : هرگاه قدرت خروجی پمپ بالاتر و پایین تر از قدرت تعیین شده در تابلو باشد شرایط همان شرایط قبل است و تابلو صدا می کند و نمایشگر متن ذیل را نمایش می دهد .

Attn 2: When calibration is below or above output of the range of control panel, the procedure is the same as for recover, default setting procedure the unit will emit sound and following display.



لذا با فشار دادن کلید Mode می توانید کار کرد پمپ را بصورت دستی (Manual) قرار داد و طبق روش ذکر شده مجدداً اطلاعات را پاک و اطلاعات جدید را مجدداً ذخیره کرد .

Press the **Manual** button, you can now alternate the manual mode and erase the old data and store new data.

_____ **توضیحات بیشتر در رابطه با طریقه کارگرد بصورت Auto** _____ _____ **Basic operation for Auto operate** _____

با فشار دادن کلید « MODE » شما می توانید کار کرد پمپ را بصورت اتوماتیک و یا دستی قرار دهید که با روشن شدن چراغ آن روش کار کرد پمپ نشان داده می شود .

Press the mode button , you can now alternate between the manual or automatic mode which will be indicated by the corresponding lamp .

Operating instructions for auto state : کارگرد بصورت اتوماتیک (Auto) : در کارگرد اتوماتیک پمپ تحت کنترل الکترودهای کنترل کننده سطح مایعات و یا فلوترهای مکانیکی و یا کلید های تحت فشار کار می کند و چراغ Auto روشن می باشد .

In auto position , Auto indicator lamp light up , control panel is under auto controlling state , control panel will run or stop the pump according to liquid level signal or pressure signal .

توجه ۱ : در حالت Auto هرگاه برق ورودی قطع شود با وصل مجدد برق ورودی با تاخیر ۱۰ ثانیه مجدداً تابلو در حالت Auto تنظیم شده و به کارش ادامه می دهد .

Attn 1: Under Auto state , if the input power being cut off , when power recovers, control panel will have 10 seconds delay- time firstly and enter into operation state .

توجه ۲ : با قطع شدن برق ورودی و وصل شدن مجدد آن هیچگونه تغییری در تنظیمات قبلی روی نمی دهد و پمپ با شرایط تنظیمی قبلی بکار خود ادامه می دهد .

Attn 2: No matter the control panel is in under auto or manual state , if the input power is being cut off , when power recovers control panel will resume its operation state same as the operation state, before power being cut off .

توجه ۳: در حالت «Auto» هرگاه نیاز به خاموش کردن و از کار افتادن پمپ باشد با فشار دادن کلید «MODE» کنترل را از حالت Auto خارج کرده و به حالت Manual در آورید و سپس کلید STOP را فشار دهید.

Under Auto state . if user requires to stop pump running compulsively , press Mode button to switch Manual state , “ Manual ” indicator lamp lights up , pump stops running.

توجه ۴: در حالت کار کرد تابلو بصورت Manual بایستی توجه کرد تابلو، تنظیمات سطح مایعات را در نظر نمی گیرد، لذا مصرف کننده بایستی از کنترل سطح مایعات مطمئن شود.

Attn 3: Under the manual state the control unit ignores liquid level settings and the user must be ensured about control of liquid levels .

توجه ۵: در صورتیکه کار کرد پمپ بصورت Auto انتخاب شده باشد و بر اثر خشک کار کردن و یا جریان بیش از اندازه یا افت و یا افزایش بیش از اندازه ولتاژ برق ورودی و یا هر مشکل دیگری جریان برق توسط کنترل قطع شود، بصورت اتوماتیک با تأخیر زمانی از قبل تنظیم شده مجدد استارت می کند. ولی اگر شرایط کار کرد پمپ بصورت دستی (Manual) انتخاب شده باشد، دیگر استارت صورت نمی گیرد.

Attn 5: If during a running period of the controller, a Dry-Running, over load , over and under voltage ,or any under obnormal situation happen, the controller will immediately shut down the pump and automatically executive a check for restarting conditions after a built in time delay has elapsed. The Control unit will not recover automatically until all the abnormal situation have been corrected manually.

توجه ۶: در حالت Auto هرگاه برق ورودی قطع شود با وصل مجدد برق ورودی با تأخیر ۱۰ ثانیه مجدد تابلو در حالت Auto تنظیم شده به کارش ادامه می دهد.


Under Auto state , if the input power being cut off ,when power recovers , control panel will have 10 seconds delay - time firstly and enter into operation state .

نکته مهم : بایستی توجه داشت که هرگاه قطع برق بواسطه ایجاد شوک الکتریکی باشد، هیچگاه تأخیر زمانی عمل نکرده و تا رفع کامل عیب و قطع کامل برق و وصل مجدد، پمپ در هر دو شرایط انتخاب کار نخواهد کرد.


Important: if the pump is subjected to a short circuit, the control unit will immediately shut down the power and will only resume control after the malfunction has been obviated .

تنظیم تایمر برای روشن شدن مجدد: تنظیم این تایمر برای استارت کردن مجدد و سپس خاموش شدن پمپ بخار آمپر پایین پمپ (خشک و بی آب کار کردن) بکار برده می شود و پس از گذشت زمان تعیین شده پمپ مجدد روشن می شود.

Set the Automatic time switch to the desired reset time. This will reset the time internal after an under load trip condition (drywell condition) has occurred until the SPH8 & SPM8 will attempt to restart the motor.



Press the TIME SWITCH button LED lamp blinks.



طریقه تنظیم: با فشار دادن کلید TIME SWITCH چراغ آن شروع به چشمک زدن می کند.

LCD displays :

(Default setting : 30 mintues)

04-Dry running

صفحه نمایشگر LCD شرایط تنظیم قبلی را نمایش


(Setting Range : 0-255 mintues)

Recovery: 30 Min

می دهد. زمان قابل تنظیم از صفر تا 255 دقیقه است.

Press START buttin to increase or press STOP buttin to increase the time.

برای اضافه کردن کلید START و برای کم کردن کلید STOP را فشار دهید.



Setting restart time complete, press TIME SWITCH button to store, control panel makes « Di » sound LCD display.

Parameter adjust-
ting complete !

هنگامیکه زمان به دلخواه رسید با فشار مجدد کلید TIME SWITCH اطلاعات فوق ذخیره می شود و صدای بوق «Di» شنیده شده و در LCD نمایش داده می شود.

توجه: صرف نظر از اینکه کنترلر تحت حالت دستی باشد یا اتوماتیک و یا پمپ روشن باشد یا خاموش، تنظیم این تایمر در هر حالتی قابل انجام است.

NOTE : Setting the timer switch can be done under any state, ir respective the controller is under auto or manual state, or if the pump is tunning or not.

موارد استفاده این تایمر:

هرگاه نیاز به تخلیه چاهکهای فاضلاب توسط پمپ‌های لجن‌کش باشد و امكان نصب فلوتر نباشد با تنظیم این تایмер برای استارت مجدد ریک‌زمان مشخص پمپ استارت می‌زند و کار می‌کند و هر زمان که پمپ خالی و خشک کار کند، پمپ خاموش شده و مجدد از زمان تنظیم شده شروع بکار خواهد کرد. بهتر است در این حالت وضعیت بصورت MANUAL تنظیم شود.

Timer Application :

When sumps need to be drained out by pumps and at the same time it is not possible to install floater, you can adjust the timer for restart and then the pump will start at specified time and it will begin working. When pump is working dry and empty , the pump will be turned off and it will start working at adjusted time. This situation is recommended to be adjusted manually.

نکات اصلی برای کار کرد ب صورت دستی

Operation instruction for MANUAL state

با فشار دادن دکمه **MANUAL** شرایط را در حالت **Manual** قرار می گیرد.

Press the **MANUAL** button to switch to the manual state.

U=220V I=0.0A
Mode: Manual

با فشار دادن کلید **START** موتور پمپ روشن می شود.

Press the **START** button. The pump starts running.

U=220V I=12.0 A
Mode: Manual (Run)

با فشار دادن دکمه **STOP** موتور پمپ خاموش می شود.

Press the **STOP** button. The pump stops running.

U=220V I=0.0A
Mode: Manual

توجه: در شرایط کار کرد ب صورت **MANUAL** هیچ فرمانی از طرف فلوتر سوئیچ و یا کلید تحت فشار به پمپ نمی رسد.

ATTN : Under manual state, panel will not receive any signal from the float switch or pressure switch.

نمایش ساعت کار کرد پمپ

Display of cumulative running time of pump

با فشار دادن کلید **Manual** تابلو را بحالت دستی (**Manual**) درآورید.

Press **Manual** button to switch to manual state, LCD dispalys.

U=220V I=0.0A
Mode: Manual

ابتدا کلید **Manual** را فشار داده و نگهدارید. با شنیدن صدای بوق "Di" کلید فوق را رها کنید.

Press **Manual** button . When control device makes a "Di" sound, release button, control unit will display pump Accumulative running time.

LCD displays:

Cumulative run time 00004 Hour

صفحه نمایشگر جمع ساعت کارکرد را نمایش می دهد . بطور مثال :

Pump cumulative running time: 4Hour

یعنی پمپ جماعت چهار ساعت کارکده است .
توجه : ماکزیمم ساعت نشاندهنده این تابلو جماعت ۶۵۵۳۵ ساعت می باشد .

ATTN: Max Pump cumulative running time: 65535 hours

برای خارج شدن از برنامه، کلید Manual را نگهدارید تا صدای بوق " Di " شنیده شود و سپس رها کنید.
تابلو به شرایط اولیه بازمی گردد .

Press **Manual** button, when control device makes a " Di " sound release **STOP** button, Control unit reverts to normal program.

Connection with Float switch :


طريقه نصب تابلو با فلوتر مکانيکي برای مخزن پرشونده :

Start Condition : Float switch is down level, pump starts running.

حالات استارت : زمانیکه فلوتر مکانیکی رو به پایین است پمپ روشن می شود .

Stop Condition : Float switch is up level, pump stops running.

حالات خاموش : زمانیکه فلوتر مکانیکی رو به بالا است پمپ خاموش می شود .



Connection with pressure switch :


طريقه نصب تابلو به همراه کلید تحت فشار :

حالات استارت : زمانیکه کلید در حالت بسته C/N باشد یعنی هیچ فشاری روی لوله نباشد، پمپ روشن می شود .

حالات خاموش : زمانیکه فشار دلخواه در لوله هایجاد شود و کلید در حالت باز O/N قرار گیرد پمپ خاموش می شود .

Start Condition : The pressure switch with N/C (Normally closed) contact point, No pressure in pipeline, contact point is ON, pump starts running

Stop Condition : The pressure switch with N/C (Normally closed) contact point, Pressure in pipeline adequate, contacting points is OFF, pump stops running.



رفع اشکالات بوجود آمده :

Trouble Shooting Guide :

| LCD نشاندهنده LCD Display message | دلیل Reason | تغییر شرایط Explanation / Corrective action |
|--|--|--|
| <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content;"> U=255V I=0.0A Mode: Auto </div> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content;"> U=255V I=0.0A Over Voltage ! </div> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content;"> U=255V I=0.0A Recovery: 01:59★ </div> | ولتاژ برق ورودی بیشتر از 253V است (در مدل تکفاز) | <p>۱- به منبع برق ورودی شبکه مراجعه کنید و کنترل نمائید.</p> <p>۲- تابلو فوق طوری برنامه ریزی شده است که هر دو دقیقه یکبار استارت می کند تا برق شبکه بصورت عادی برگردد.</p> <p>۳- اگر شاسی استارت را فشار دهید تا مادامیکه ولتاژ کمتر از 253V نشود پمپ کار نمی کند.</p> |
| | The line voltage is over 253V for single phase | <p>1- Report high line voltage to the power supply company.</p> <p>2- Panel will attempt to restart the motor every two minutes until line voltage is restored normal.</p> <p>3- Press Start button to restart the panel from a tripped condition, if the line voltage is still over 253v, pump will not start.</p> |
| <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content;"> U=186V I=0.0A Mode: Auto </div> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content;"> U=186V I=0.0A Under Voltage ! </div> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content;"> U=186V I=0.0A Recovery: 01:59★ </div> | ولتاژ برق ورودی کمتر از 187V است. | <p>۱- به منبع ورودی شبکه مراجعه و کنترل نمائید.</p> <p>۲- ممکن است کابل مورد استفاده برای انتقال برق از شبکه اصلی با توجه به آمپر مصرفی پمپ مناسب نباشد بایک متخصص هماهنگ کنید.</p> <p>۳- تابلو فوق طوری طراحی شده است که هر دو دقیقه یکبار پمپ را استارت می کند تا زمانیکه ولتاژ برق شبکه به ولتاژ منطقی در صورتیکه شاسی START در این حالت فشار دهید تا مادامیکه ولتاژ به برق منطقی نرسد روش نمی شود. خود برسد.</p> |
| | The line voltage is below 187V in single phase | <p>1- Report low line voltage to the power supply company.</p> <p>2- Panel will attempt to restart the motor every two minutes until line voltage is restored normal.</p> <p>3- Press Start button to restart the panel from a tripped condition, if the line voltage is still below 187V, pump will not start.</p> |

| LCD نشاندهنده LCD Display message | دلیل Reason | تغییر شرایط Explanation / Corrective action |
|---|--|---|
| <pre>U=220V I=0.0A Mode: Auto</pre> <pre>U=220V I=0.0A Dry Running !</pre> | مخزن تخلیه شونده آب ندارد. | <p>۱- بایستی منتظر بود تا زمان استارت مجدد برسد و مجدداً اتوماتیک استارت زده می‌شود و اگر مخزن تخلیه شونده آب داشته باشد پمپ روشن می‌شود (زمان استارت مجدد ۳۰ دقیقه است).</p> <p>۲- در این مدل اگر شاسی استارت زده شود اگر هنوز آب در مخزن تخلیه شونده پر نشده باشد پمپ روشن نمی‌شود.</p> |
| <pre>U=220V I=0.0A Recovery: 30Min*</pre> | Dry Well | <p>1- Wait for the automatic restart timer to time out, during the out period the well should recover and fill with water.</p> <p>2- Press button to restart the panel from a tripped condition, if there is still no water in the well, pump will not start.</p> |
| <pre>U=220V I=0.0A Mode: Auto</pre> <pre>U=220V I=0.0A Rapid Cycle !</pre> | پمپ بیش از چهار بار در دقیقه استارت زده شده است. | <p>۱- در حالت کارکرد بوسیله کلید تحت فشار، وجود چنین اشکالی ممکن است لاستیک تحت فشار مخزن پاره شده است که بوسیله کنترل باد مخزن می‌توان این مشکل را پیدا کرد.</p> <p>۲- در صورتیکه از فلوتر سوئیچ برای کنترل سطح مایع استفاده می‌شود از کارکرد صحیح آن مطمئن شوید.</p> |
| | Pump starts more than 4time per minutes. | <p>The most common cause for the rapid cycle condition is a waterlogged tank. Check for a ruptured bladder in the watertank. Check the air volume control or snifter valve for proper operation. Check the setting on the pressure switch and examine for defects.</p> |
| | | |


| LCD نشاندهنده LCD Display message | دلیل Reason | تغییر شرایط Explanation / Corrective action |
|---|--|--|
| <pre>U=220V I=0.0A Mode: Auto</pre> | <p>۱- پمپ با بیش از ۲۵٪ آمپر نرمال آن کار می کند.</p> <p>۲- گردش پروانه ها و یا الکتروموتور بر احتی صورت نمی گیرد.</p> | <p>۱- در این حالت پس از ۵ دقیقه مجدد استارت زده می شود اگر مشکل هنوز وجود داشته باشد مجدداً به همین حالت باز می گردد.</p> <p>۲- می توانید با فشار دادن شاسی START پمپ را روشن کنید اگر این مشکل وجود داشته باشد مجدداً به همین حالت بر می گردد.</p> <p>۳- برای رفع عیب بایست دینام و قطعات پمپ و همچنین در مدل های تکفاز خازن راه انداز، توسط افراد متخصص بازبینی شود و رفع عیب گردد.</p> <p>یاممکن است پمپ فوق در گل فرو رفته باشد. مخزن تخلیه شونده را کنترل کنید.</p> |
| <pre>U=220V I=0.0A Over Load !</pre> | | |
| <pre>U=220V I=0.0A Recovery: 04:59*</pre> | <p>1- Pump motor running ampere draw was greater than the normal running ampere (Calibration) by more than 25%</p> <p>2- Stalled Motor</p> | <p>1- Panel will attempt to restart the motor every 5 minutes until operating power is normal.</p> <p>2- Press START button to restart the panel from a tripped condition, if the operating power is still higher than the calibrating operating power by 25%, pump will not start.</p> <p>3- Repair or replace pump motor. Pump maybe blocked by sand or mud.</p> |

قفل کردن تابلو:

برای قفل کردن در حالتی که پمپ تحت شرایط اتوماتیک است و کار نمی کند، دکمه START و STOP رانگه دارد، تابلو قفل می شود و با فشار دادن هر دکمه LCD شرایط را نمایش می نهد.

PANEL LOCK (assuming pump does not run):

Under auto state, panel operation will be locked, Pressing START or STOP or MODE button is ineffective . If you press any button, LCD will displays.




باز کردن قفل تابلو:

برای رهایی از حالت قفل کلید MODE را فشار داده، نگه دارید با صدای «DI» تابلو از حالت قفل خارج می شود.


PANEL UNLOCK :

When panel operation is locked, press MODE button and release when a “ DI ” sound is heard, LCD displays. Panel operation is unlocked, pump stops running.




توجه: در زمانی که پمپ در حالت قفل باشد و نیاز به خاموش کردن تابلو احساس شود بایستی ابتدا از حالت قفل خارج و سپس تابلو خاموش شود.

Note : Under auto state, if the input power is cut off, when power recovers, control unit will resume its operational state before the power was cut off.




طريقه سيم بندی برای موتورهایی که فقط نیازمند خازن استارت لحظه ای هستند و معمولاً تا 0.75kw می باشند
(تابلوی سری SPH8):
Wiring diagram for pump that need just start capacitor upto 0.75kw (SPM8):




طريقه سيم بندی برای موتورهایی که نیازمند خازن دائم هستند و حداکثر تا 2.2kw قدرت دارند و از تابلوهای سری SPM8 استفاده می شوند:

Wiring diagram for pump up 2.2kw that need Run capacitor in SPM8 :



طريقه سيم بندی در تابلو کنترلهایی که هم به خازن استارت و هم به خازن راه انداز نیاز دارند و قدرت آنها میان 0.37kw الی 3kw می باشد (تابلو سری (SPH8):

Wiring diagram for pump 0.37kw up 3kw that need Start capacitor and Run Capacitor in SPH8 :



دستور العمل کنترل تابلوهای دیجیتالی اسپیکو با کامپیوتر

در تابلوهای دیجیتالی سری SP8 و سری SP9 و همچنین SPT1 توانایی کنترل از راه دور به سه صورت برنامه ریزی شده است.

۱- توسط تابلو کنترل فرعی SC که بوسیله دو رشته سیم از A+ و B- تابلو فرعی به A+ و B- تابلو اصلی مورد نظر اتصال برقرار می شود. "لطفاً به دفترچه راهنمای نصب SC مراجعه شود".



۲- توسط تابلو کنترل فرعی SC-W که مجهز به ریموت کنترل است می توان از راه دور تابلوهای اصلی مجهز به گیرنده ریموت کنترل را کنترل نمود "لطفاً به دفترچه راهنمای تابلوهای SC مراجعه شود"

۳- می توان بدینوسیله یک کامپیوتر با اتصال دو سیم و بهمراه تبدیل کننده RS232/RS458 تابلو اصلی را کنترل نمود. برای این کار می بایستی موارد ذیل مهیا و توجه شود.

۳-۱- تبدیل کننده های RS232/RS485 دارای یک ترمینال ورودی و یک پرت سریال نری خروجی می باشد که برآحتی در پشت (شکل شماره ۱) کامپیوتر قرار می گیرد و در بازار لوازم الکترونیکی به دو صورت یافت می شود. بدون منبع تغذیه که برای یک ارتباط با فاصله حدود ۵۰ متر مورد استفاده قرار می گیرد و نوع دوم با تقویت کننده و تغذیه ۵VDC که برای یک ارتباط با مسافت طولانی تر قابل استفاده می شود که نیاز به یک آدیتور برای تغذیه آن می باشد (شکل شماره ۲).

شکل ۱ :

طریقه نصب پورت RS232/RS485 به کامپیوتر




شکل ۲ :

نمونه پورت RS232/RS485 با تغذیه 5VDC


- ۲-۲- نرم افزار مربوط بنام Long distance لازم است که در سی دی مربوط به دستگاه قرار دارد و برآحتی در یک کامپیوتر، مناسب حداقل Pentium Two می توان install نمود برای اینکار کافی است که CD را فعال نموده و روی فایل مربوطه را کلیک کنید اینکار برآحتی دنبال می شود و بعنوان **ه** Password عدد 1111 را وارد کنید و نصب را ادامه دهید.
- ۳-۳- با توجه به نقشه سیم بندی اعلام شده و مطمئن شدن از ارتباط تابلو اصلی به کامپیوتر ابتدا کلیدهای مینیاتوری کوچک بالای ترمینال را بشماره های ۱، ۲، ۳، ۴ بطرف پائین قرار دهید. سپس تابلو اصلی را به برق وصل نموده و در این هنگام کامپیوتر را روشن کنید. کامپیوتر فوق توسط نرم افزار Windows تابلو را تشخیص داده و نرم افزار مربوط با روشن شدن چراغ سبز ارتباط را نمایش می دهد (شکل شماره ۳).

شکل ۳: طریقه سیم بندی



در صفحه اصلی نرم افزار کنترل در سمت چپ فضایی با نام Equipment ID وجود دارد (شکل شماره ۴) که می تواند از شماره ۱-۱۲۷ بخود اختصاص دهد که شماره های قابل کنترل باشد. که تابلوهای فوق نیز می بایستی با همان شماره برای شناسایی تنظیم شود.

روی صفحه اصلی نرم افزار فضای دیگری بنام Comm port که در واقع مربوط به پورت خروجی سریال می باشد قرار دارد که طبق تعریف و تنظیم کامپیوتر معمولاً پورت شماره ۲ برای این خروجی در نظر گرفته می شود.



در قسمت دیگری از صفحه نمایش نرم افزار فضایی بنام bond rate وجود دارد که می بایستی روی باند 9600 تنظیم کرده و یادآوری می شود که باند تنظیمی روی تابلوهای اصلی نیز می بایستی 9600 باشد.

اگر ارتباط درست برقرار شده باشد در فضای دیگری روی نرم افزار فضایی بنام Model وجود دارد که تابلو برای ارتباط مدل خود را به کامپیوتر معرفی کرده و در فضای آن نمایان می شود. بطور مثال : SPH911 .

در فضای نمایش نرم افزار محلی نیز بنام Message area وجود دارد که در این صفحه هر مشکلی در مورد هر تابلو کنترلی پیش آمده باشد نوشته شده و گزارش می گردد. و کاربر توسط آن می تواند از وضعیت پمپ با خبر شود.

در قسمت پایین تر فضایی بنام Run Parameter وجود دارد که اطلاعات مربوط به جریان ، ولتاژ و ساعت کار پمپ به نمایش در می آید .

در قسمت پائین سمت راست فضایی بنام Bottom area با کلیدهای مختلف با نامهای Start ، Stop ، Auto-manual دیده می شود که اگر تابلو اصلی از نوع معمولی و کنترل تک پمپ باشد فقط دارای یک کلید Start ، Stop است و اگر تابلو اصلی از نوع SPH912 و یا SPH932 باشد دو سری B Stop , A Stop و B Start , A Start دارد که این تابلو اصلی بتواند همزمان دو پمپ را کنترل کند.

Comm. Port : 9600 : در نهایت کامپیوتر با وجود نرم افزار Long Distance Monitor می تواند با تنظیم روی باند 9600 صحیح از ۱ الی ۱۲۷ تابلوی دیجیتالی سریهای SP8 ، SP9 ، SPT1 را کنترل و گزارش گیری نماید بشرط آنکه تابلوهای فوق نیز برروی باند 9600 ، ID های ۱ الی ۱۲۷ تنظیم شده باشند . لازم بذکر است که این ارتباط حتماً بوسیله سیم و کانورتر های ارتباطی R232/R485 بایستی انجام شود.

لازم بذکر است که اگر پورت سریال فوق قبل برای موس استفاده می شده می بایستی برای موس از پورتهای PS2 استفاده نموده و پورت سریال را در Setup کامپیوتر بر روی پورت ۲ تنظیم نمائید.



SPICO

New Phenomenon in Fluid Technology



شرکت اسپیکو همواره آماده دریافت نظرات و پیشنهادات شما در جهت بهبود اطلاع رسانی
به مصرف کنندگان گرامی می باشد.
صندوق پستی: ۱۴۵-۱۳۸۶۵